

CAPTURA EL PODER DEL SOL
THERMOSOL[®]
AYUDANDO A SALVAR EL PLANETA

Calentador Solar
de 30 tubos para 8-9 personas

HRT300-30



5 años de
GARANTIA



ESPECIFICACIONES

Tipo	Alta Presión
Capacidad total	300 L
Presión máxima	87 Psi (6 kg /cm ²)
Inclinación	20°
Para uso con hidroneumático y redes presurizadas	



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722

Calentador Solar de 30 tubos para 8-9 personas

GENERALIDADES

Cantidad de servicios 8-9 personas
Capacidad de almacenamiento 300 L
Presión del termotanque 87 psi (6 kg/cm²)

MATERIALES

Tanque interno 1.2 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio con mangas de acero inoxidable 316
Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable SUS304-2B
Aislamiento de poliuretano alta densidad 55 mm. de espesor
Marco estructural de soporte de acero inoxidable de 1.2 mm
30 tubos colectores de borosilicato con triple capa selectiva (TSC) con condensador de calor (heat pipe) de 100 mm
-Diámetro tubo \varnothing 58mm
-Longitud de tubo 1.80 m
1 varilla de magnesio para evitar la incrustación de sarro.
Garantía por 5 años contra defectos del sistema (tanque y marco) por el fabricante
Valvula eliminadora de aire

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.13 m
Ancho 2.46 m
Alto 1.10 m
Área de captación solar 3.13 m²
Peso vacío 160 kg
Peso en operación 460 kg

REQUERIMIENTOS



Disponer de un área libre de sombras

INCLUYE

Varilla de magnesio
antisarro, pasta transmi-
sora de calor y válvula
de alivio de 87 Psi



HRT300-30



5 años de
GARANTIA



Ahorro de hasta 80%
en su consumo de Gas



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722